



**Maße sind vor Ort zu überprüfen!
Gilt nur in Verbindung mit der Statik!**

- Gasporenbeton-Dämmstein
 - KS-Mauerwerk-Tr.-H. Wand F-60 +M
 - KS-Mauerwerk-Trennwand F-60 BA
 - Brandwand F-60
 - KS-Mauerwerk
 - Stahlbeton
 - Trockenbau
 - Dämmung
 - Stahlbau
- BRH = ab OK RFB
 Fensterhöhe = bis UK Decke/OK Rollladenkasten
 EVK = Elektro-Verteilerkasten
 FBH = Fußbodenheizverteilerkasten
 HK = Handtuchheizkörper
 F = Fuge
- = 1. Lage Trockenbauplatte als Trockenputz weiterführen
- Trockenbauwände:
 Wenn nicht anders beschrieben, doppellagige 12,5mm Beplankung mit 60mm Dämmung. In Naßbereichen sind beide Lagen als imprägnierte Ausführung anzuwenden.
- RM Rauchmelder

Bauvorhaben: Errichtung einer Wohnanlage mit drei Häusern und Errichtung von 5 offene Stellplätzen Südwall 64 in 39576 Stendal, Flurstück 14/1	
Bauherr: Andy Gohr Birkenweg 32 39575 Stendal	Gebäudeklasse III Haus 2+3 + IV Haus 1 Plannummer G 03
Darstellung: 1. Obergeschoß Haus 1	
<input type="checkbox"/> Genehmigungstellung nach § 61 BauO LSA <input type="checkbox"/> Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren § 62 BauO LSA <input checked="" type="checkbox"/> Baugenehmigungsverfahren nach § 63 BauO LSA	
Maßstab: M 1: 50	Datum: 29.04.2022