



**Maße sind vor Ort zu überprüfen!
Gilt nur in Verbindung mit der Statik!**

- Gasporenbeton-Dämmstein
- KS-Mauerwerk-Tr.-H. Wand F-30
- KS-Mauerwerk-Trennwand F-30 BA
- Brandwand F-60
- KS-Mauerwerk
- Stahlbeton
- Trockenbau
- Dämmung
- Stahlbau

BRH = ab OK RFB
 Fensterhöhe = bis UK Decke/OK Rollladenkasten

EVK = Elektro-Verteilerkasten
FBH = Fußbodenheizverteilerkasten
HK = Handtuchheizkörper
F = Fuge

= 1. Lage Trockenbauplatte als Trockenputz weiterführen

Trockenbauwände:
 Wenn nicht anders beschrieben, doppellagige 12,5mm Beplankung mit 60mm Dämmung. In Naßbereichen sind beide Lagen als imprägnierte Ausführung anzuwenden.

Rauchmelder

Bauvorhaben: Errichtung einer Wohnanlage mit drei Häusern und Errichtung von 5 offene Stellplätzen Südwall 64 in 39576 Stendal, Flurstück 14/1								
Bauherr: Andy Gohr Birkenweg 32 39575 Stendal	Gebäudeklasse III Haus 2+3 + IV Haus 1							
Darstellung: EG - Haus 3		Plannummer G 07						
<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren § 62 BauO LSA</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Baugenehmigungsverfahren nach § 63 BauO LSA</td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/>	Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA	<input type="checkbox"/>	Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren § 62 BauO LSA	<input checked="" type="checkbox"/>	Baugenehmigungsverfahren nach § 63 BauO LSA
<input type="checkbox"/>	Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA							
<input type="checkbox"/>	Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren § 62 BauO LSA							
<input checked="" type="checkbox"/>	Baugenehmigungsverfahren nach § 63 BauO LSA							
Maßstab: M 1: 50	Blattgröße: DIN A 2	Datum: 14.02.2022						